

MAJIC CAMOUFLAGE SPRAY PAINT

FARBA MASKUJĄCA W SPRAYU

Camouflage Spray seria 8-20850



Typ produktu: Matowa farba **Camouflage Spray** jest unikalną i specjalistyczną emalią wytworzoną z wyselekcjonowanych żywic alkidowych zawierających substancje zabezpieczające przed rdzewieniem.

Zakres zastosowania: Farbę **Camouflage Spray** ma za zadanie wtapianie w środowisko naturalne obcych elementów drewnianych i metalowych oraz zabezpieczenie ich przed warunkami atmosferycznymi. Do pojazdów, łodzi, przyczep, wszelkich osłon, stojaków, drabin, broni, luków, itp

Specyficzne właściwości: Elementy pomalowane **Camouflage Spray**

doskonale wkomponowują się w tło środowiska naturalnego. Wykonane w barwach natury posiadają matowy nie odświecający połysk, pigment antykorozyjny i są wodoodporne.

Potrąfią doskonale zamaskować każdy przedmiot który ma być niewidoczny dla przeciwnika. Przeznaczona dla wojska, myśliwych, wędkarzy, harcerzy, skautów, wszelkich gier i zabaw na łonie natury.

DANE TECHNICZNE: *****

Kolory natury: czarny, oliwkowy, khaki,
szary%kory(,5r zowyzemi(,
63łty %pustyni(

Czas schnięcia:)-2 godz\$ do dotyku
2-4 godz\$ ponowne malowanie

Połysk: matowy

Przechowywanie: w temperaturze
pokojuowej

Opakowania: ok\$, -- ml

Wydajność: pow\$, m4 z puszki

Środki ostrożności! nie wdycha"
opar3w chroni" przed dzie"mi

Spoiwo: 6yvice alkidowe

Punkt zapłonu: <)0*+

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pleśni, wosku, tłustych zanieczyszczeń i odkurzona. Luźną rdzę i łuszczącą się farbę należy usunąć drucianą szczotką. Powłoki błyszczące należy zmatowić papierem ściernym.

Powierzchnie:

- nowe powierzchnie metalowe trzeba oczyścić benzyną lakierniczą z olejowych zabezpieczeń, a następnie umyć i osuszyć.
- metalowe zardzewiałe trzeba oczyścić i zagruntować podkładem Rust-Kill 8-2014.
- uprzednio malowane w dobrym stanie nie wymagają podkładu, do zniszczonych należy zastosować podkład Rust-Kill 8-2014.

MALOWANIE:

Stosowanie: Przed użyciem potrząsać puszką przez co najmniej 2 minuty od momentu usłyszenia uderzeń kulki mieszającej. Farbę natryskiwać z odległości 25 - 40 cm równymi pociągnięciami. Kilka cieńszych warstw da lepszy efekt niż jedna gruba. Jeśli przycisk się zatka należy zdjąć końcówkę przekracając ją i przemyć benzyną lakierniczą. NIE WOLNO UDRAŻNIAĆ KOŃCÓWKI NAKŁUWAJĄCĄ CIENKIMI PRZEDMIOTAMI JAK IGŁA LUB SZPILKA. Po wymyciu nałożyć końcówkę przekracając ją z powrotem. Po zakończonej pracy aby przycisk sprayu się nie zatkał należy uwolnić dyszę z farby przewracając puszkę do góry nogami i na chwilę nacisnąć na końcówkę rozpylacza. Stosować w temperaturze powyżej 16°C lecz poniżej 27°C. Nie malować w bezpośrednim słońcu lub gorącej powierzchni.

Środki ostrożności: Przed użyciem zapoznać się z opisem umieszczonym na opakowaniu.

Farba spełnia najsurowsze normy Amerykańskie.
Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu.
Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.